

Escalera telescópica transformable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Perfil montante interno 20x40 mm.
- Perfil montante externo 20x45 mm.
- Ancho de base 48 cm.
- Capacidad 100 Kg.
- N°peldaños: 8 y 9
- Altura en tijera: de 1,91 m. a 2,17 m.
- Altura en pared: 3,77 m. a 4,30 m.

EQUIPAMIENTO STANDARD

- Bisagras en acero con botón en nylon
- Ganchos de bloqueo en acero
- Tacos de goma antideslizantes
- Etiquetas y manual de uso y mantenimiento
- Embalaje en termoretráctil con poster
- Certificado de prueba según las normativas italianas

Escalera telescópica transformable fabricada en acero y pintado con polvo exposídico y aluminio. Se trata de una escalera muy versátil y resistente ya que se puede posicionar en tijera o en apoyo y salvar desniveles gracias a sus tramos telescópicos independientes.

Pensada para uso doméstico y para bricolaje.

Sus peldaños soldados a los montantes junto con su base de 48 cm de anchura, le confieren seguridad y estabilidad a toda la estructura.

Está equipada con bisagras de posicionamiento rápido para abrir y cerrar la escalera en posición extendida o de tijera. También cuenta con ganchos de acero que permiten ajustar la altura de sus tramos telescópicos de forma segura.

Duradera, robusta y estable, además de versátil, esta escalera es la mejor aliada también para el transporte ya que cerrada ocupa muy poco espacio.



Posiciones de uso:

- Cerrada
- Extendida en apoyo
- En tijera
- En desnivel



Cerrada ocupa muy poco espacio lo que es óptimo para el almacenaje y el transporte en vehículos comerciales

REF.	Altura cerrada (m)	Altura en tijera (m)	Altura extendida (m)	Peso (kg)
SERM8	1,12	1,90	3,90	12,50
SERM9	1,45	2,17	4,44	13,00